



## 19"-Wandgehäuse LEMMIrack

- durch Schiebetür optimal zum Erhalten von Fluchtwegen in engen Räumen
- Schiebetür mit Plexiglasscheibe
- schnelle Ein-Mann-Montage
- maximale Zugänglichkeit während der Installation
- Kabeleinführung mit Bürste und integrierter Zugentlastung
- 19"-Rahmen mit ASA-Lochung, in der Tiefe in 25 mm-Schritten verstellbar
- Einbau von bereits installierten 19"-Patchfeldern ohne Weiteres möglich

### Oberfläche:

Gehäuse: lackiert RAL 7035 lichtgrau  
Tür: lackiert RAL 7037 staubgrau

### Material:

Stahlblech

### Lieferform:

unmontiert

### Lieferumfang

Pos.	Stck.	Bezeichnung
1	1	Schiebetür mit Scheibe und Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
2	1	19"-Rahmen 9 / 12 HE mit ASA-Lochung
3	2	Seitenwände
4	2	Kopf-/Bodenbleche mit Abdichtbürsten
5		Montagematerial



### Bestelldaten

Bezeichnung	Außenabmessungen (H x B x T) mm	nutzbare Einbaumaße (h x b x t) mm	Bestell-Nr.
LEMMIrack, 9 HE	462 x 580 x 565	399 x 449 x 474	35-0095-00
LEMMIrack, 12 HE	600 x 580 x 565	533 x 449 x 474	35-0125-00

### Zubehör

#### plug & play-Modul LEMMI

- Steckdosenleiste 3-fach mit Überspannungsschutz
- Verteilerdose
- Netzkabel (2,5 m) mit Schuko-stecker
- Volumenstrom: 117 m³/h
- anschlussfertig

### Lieferform:

komplett montiert und vorverdrahtet

<b>Bestell-Nr.</b>
35-0100-01



#### Zweite 19"-Ebene, hinten



HE	Bestell-Nr.
9	35-0090-07
12	35-0120-07